

TRYGDARÆTLAN

Arbeiði í tunlum

1. Mannagongd og ábyrgd

Byggiánarin skal tryggja, at arbeiðini, áðrenn byrjað verður, verða lögð soleiðis til rættis, at atlit verður tikið at trygdini hjá starvsfólkunum. Tryggjast skal, at óhapp ikki stendst av arbeiðinum, og at skaðin verður avmarkaður, um vandastøða skuldi tikið seg upp.

Arbeidstakarin skal kunnast um, at trygdaratlit eru knýtt at arbeiði í tunlum, og at mannagongdir skulu vera fyri tey ávísu arbeiðini, har lagt verður upp fyri møguligum hendingum, sum kunnu koma fyri. Arbeidstakari kann vera byggiánarin sjálvur ella ein ella fleiri uttanhýsis arbeidstakarar.

Byggiánarin hevur ábyrgd av, at arbeidstakari ger sær trygdarættlan og virkar eftir henni. Eitt eintak av trygdarættlanini skal altíð verða á arbeiðsstaðnum og eitt eintak hjá **Landsverki**.

2. Trygdarættlan fyri arbeiðið

Trygdarættlanin (Tilbúgvingarættlanin) skal taka fyrilit til tað arbeiðið, sum fer fram, men nøkur minstukrøv eru til arbeidstakaran:

- skeið í fyrstuhjálpi
- brunaskeið
- góðkent skeið í «Vegurin sum arbeiðspláss»

Trygdarættlan skal verða gjørd fyri øll arbeiði í tunlum. Ættlanin umfatar krøv, sum Landsverk setir til trygd undir arbeiðið í tunlum. Allar aðrar ásetingar og lógir, til dømis graviloyvi og krøv viðvíkjandi arbeiðsvernd, skulu eisini fylgjast.

Hjálagt er oyðiblað fyri trygdarættlan fyri arbeiði í tunlum.

Byggiánari:	Landsverk 340800	(dato og undirskrift)
Arbeidstakari:	(navn) (telefon nummar)	(dato og undirskrift)
Slag av arbeiði:	(tilskilast skal, hvat slag av arbeiði verður gjørt, og tíðarbilið tað fer fram)	
Tíðarskeið:		

1. Manning á arbeiðsstaðnum

Mesta manningartall		
Tal av fólki við eldsløkkiførleika		Minst helvtin av arbeiðsfólkinum á hvørjum liðið skal hava eldsløkkiførleika.
Tal av fólki við førleika í fyrstuhjálp		Minst helvtin av arbeiðsfólkinum á hvørjum liðið skal hava fyrstuhjálparskeið.

2. Ferðsla í tunlinum

Er tunnilin opin fyri ferðslu undir arbeiðinum	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Er ferðslustýring undir arbeiði	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Viðmerking:		

3. Arbeidsumhvørvið í tunlinum

- Tá ið tunnilin er stongdur fyri ferðslu, men arbeiðt verður í tunlinum, skal skipast soleiðis fyri, at onnur koyribreytin, har tað er møguligt, verður hildin opin fyri neyðsynjarkoyring.
- Um arbeiðt verður, meðan ferðsla er í tunlinum, eru ásetingar fyri arbeiðara heilsu- og trygd. Um tað ikki er sjálvvirkandi CO/NO-ávaring í tunlinum, skal mátari vera á staðnum, ið mátar CO/NO-innihaldið í luftini (ppm), meðan arbeiðt verður.
- Arbeiðstakarar skulu verða í góðkendum trygdarklæðum (3. flokki).
- Arbeiðsstaðið skal verða væl upplýst, fyri trygdina skyld.
- Royking er ikki loyvd undir arbeiði í tunlum

4. Útgerð, maskinur o.t. nýtt í sambandi við arbeiðið (set kross ella skriva)

Skúrir	<input type="checkbox"/>
Bingja	<input type="checkbox"/>
Kompressari	<input type="checkbox"/>
Generator	<input type="checkbox"/>
Amfo-blandari	<input type="checkbox"/>
Lyfta	<input type="checkbox"/>
Gravimaskina	<input type="checkbox"/>
Útgerðarbilur	<input type="checkbox"/>
Annað: Reglan er, at hava minst møguligt tilfar inni í tunlinum	

5. Tilfarsyvirlit

	Inni í tunlinum	Uttanfyri tunnilin
a. Eldført byggtilfar	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
b. Spreingievni	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
c. Eldfimur lögur	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
d. Eldsløkkiútgerð	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
e. Avsperringarskelti	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
f. Samskiftistól	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
g. Byggipláss innrætting	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
h. Hóskandi fráleiki millum tilfar.	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
i. Hóskandi fráleiki til eldfim evni.	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

Krøv:

- Minst møguligt eldført byggtilfar skal verða í tunlinum.
- Einki spreingievni má verða í tunlinum, meðan hann er opin fyri ferðslu.
- Áfylling av eldfimum løgi má ikki verða í tunlinum, meðan hann er opin fyri ferðslu.
- Minst møguligur eldfimur lögur skal verða í tunlinum undir arbeiðinum¹.





¹ Bensin skal ikki nýtast inni í tunlum.

6. Tekning av arbeidsøkinum



Tekningin vísir arbeidsøkið, arbeidstól, tilfar, avsperring o.a.

Leiðreglur/Mannagongd við óhapp

Eldur í tunlinum

	Lítill eldur – brúka slökkiiútgærd á staðnum
	Stærri eldur – ring altíð 112
	Ávara og steðga ferðsluni
	Set ikki teg ella onnur í vanda
	Sperra fyri ferðslu inn í tunnilin við báðar tunnismunnarnar
	Set fólk at taka ímóti slökkiliði, ambulansu og politinum
	Boða frá til byggjárnara (340800) og arbeiðstakara(_____)

Annað óhapp

	Ávara og steðga ferðsluni
	Set ikki teg ella onnur í vanda
	Sperra fyri ferðslu inn í tunnilin við báðar tunnismunnarnar
	Boða frá til byggjárnara (340800) og arbeiðstakara(_____)



Fólkaskaði

Fær fólk minni skaða	Fær fólk størri skaða	Álvarsamur skaði
Gev bráfeingis hjálp úr fyrstuhjálparkassanum	Gev fyrstuhjálp úr fyrstuhjálparkassanum	Gev fyrstuhjálp úr fyrstuhjálparkassanum
Boða arbeiðstakaranum frá	Boða frá á 112	Boða frá á 112
Boða trygdarumboðnum frá	Steðga øllum arbeiði	Steðga arbeiðinum og ferðsluni
	Boða byggjárnaranum frá	Boða byggjárnaranum frá
	Boða arbeiðstakaranum frá	Boða arbeiðstakaranum frá

Trygdarætlanin er dagförd 20.12.2016